



Machine lijst

CNC Draaibanken	Std. draai dia.	Max. draai dia.	Center- afstand	Max. spindel toerental	Bijzonderheden
CMZ TA30YS	320mm	760mm	1100mm	3.500rpm	-Y as 50-55mm -Aangedreven gereedschappen met 12.000 rpm -Sub spil -Doorlaat hoofdspil 76mm -Voorzien van Barfeeder
Victor V16/60 CV (CNC Draaibank)	160mm	230mm	500mm	6.000rpm	-Aangedreven gereedschappen -stafaanvoer -Doorlaat spil 45mm -Voorzien van Barfeeder
Okuma LCC-15	210mm	250mm	-	3.000rpm	Voorzien van belading systeem voor producten Tm diameter 180mm max lengte 150mm (OGL Okuma Gantry Loader)
Huvema HU 660x2000mm (Conventionele Draaibank)	660mm	900mm	2000mm		-Doorlaat spil 105mm -Digitale aflezing

CNC Bewerkingscentrums	Bereik X-as	Bereik Y-as	Bereik Z-as	Max. spindel toerental	Bijzonderheden
Victor A-72 verticaal bewerkings center	700mm	450mm	400mm	12.000rpm	Interne koeling door de spil
Fadal VMC 15XT verticaal bewerkings center	750mm	350mm	350mm	7.500rpm	Renishaw gereedschap controle systeem
Fadal VMC 15XT verticaal bewerkings center	750mm	350mm	350mm	7.500rpm	Voorzien van 4 ^e as

Zagen	Bereik	Bereik Y-as	Bereik Z-as	Max. spindel toerental	Bijzonderheden
Strarrite Zaag automaat	Staf max 180x425mm	Diameter Ø 275mm			
Rüsch Bandzaag	300x300mm				

Divers	Bereik	Bereik Y-as	Bereik Z-as	Max. spindel toerental	Bijzonderheden
Bandschuurmachine Huvema 75S					
Tap arm Roscamat	1000mm	1000mm	1000mm	700rpm	M3 Tm M30
Kolomboor Kira				2.800rpm	



Quick Response Machine Shop